EQU NOX Series

あらゆる種類のターゲットと土壌の特質に適応可 能。探知場所を設定して、探知を始めるだけです。



















- Q 同時多周波数
- Q 防水設計
- Q 洗練されたデザインで軽量
- Q 高速無線オーディオ
- Q カスタム検索プロファイル
- Q 迅速かつ正確なターゲットID

アクセサリー



EQX15スマートコイル

より深い深度と様々な 土壌に対応する[5×12イ ンチのダブルDコイル



EQX 06スマートコイル

深いがらくたや狭い 場所にも適した6イン チのダブルDコイル



ワイヤレスヘット フォン

Bluetooth/高速aptX™低 遅延ヘッドフォン



防水ヘッドフォン

防水3.5mm (1/8インチ) EQUINOXヘッドフォン



WM 08ワイヤレスモジュール

ワイヤレスオーディ オの利用おには、 お気に入りのヘッド フォンを接続可能



ACUSB充電器

ユニバーサルプラグ パック付きUSBポート A(充電器 (4)



自動車用DC充電器

自動車用USBポート充 電器 (2)



ヘッドフォンアダ プター

6.35mm (1/4インチ) ~3.5mm (1/8インチ) へ ッドフォンアダプター

追加購入可能。ディーラーまたはMinelabのウェブ サイトにアクセスして、EQUINOXアクセサリーのすべ てのラインナップをご覧ください。別売り。

仕様

	EQUINOX 600	EQUINOX 800
探知モード	公園 浜辺 野原	公園 浜辺 野原 金
カスタム検索	6(検出モードごとに2つ)	8(検出モードごとに2つ)
プロファイル		。(QEIIC FCCICIO)
ザープロファイルボタン	なし	あり
動作周波数 (kHz)	マルチ 5 10 15	マルチ 5 10 15 20 40
ノイズキャンセル	自動	自動 手動 (-9~9)
対土壌バランス	自動 手動	
感度	1~25	
ターゲット音量	0~25	
背景音レベル	0~25	
背景音ピッチ	一定	0~25
ターゲット識別	50セグメント段階識別:鉄:-9~0 非鉄:1~40	
探知音	1 2 5 50	
音の途切れ	鉄	鉄 非鉄
音の高さ	鉄	鉄 非鉄
音量	鉄	鉄 非鉄
深度表示器	5段階	
長さ	1440 mm (56.7")	
重量	3 () ()	
標準コイル (EQX11)	スキッドプレート付き11インチD-Dスマートコイル (3m/10'まで防水)	
オーディオ出力	・内蔵スピーカー	
	・ 3.5mm (1/g") ヘッドフォン (付属)	
	• Bluetooth対応	
	・ WM 08 Wi-Streamと互換性があります	20 - 1 to 1 at 2 world 1277 - 12 -
ヘッドフォン(付属)	有線3.5mm (½") ヘッドフォン (非防	BluetoothおよびaptX™低遅延ヘッドフォ
WM 08 (付属)	水) なし	ン (非防水) あり
wmuo (トラノ属) ディスプレイ	バックライト付きモノクロLCDディスプレイ	
LCDバックライト	オンオフ	<u>/1</u> 低 中 高 オフ
電池	3.13.	
電池寿命		
防水		
	マルチIQ 3F×3 Wi-Stream Bluetooth aptX™	マルチIQ 5F×8 Wi-Stream Bluetooth aptX™
主要技術	低遅延	低遅延
その他のアクセサリー	USB充電ケーブル、多言語スクリーンプロテクタ	
フトウェアのアップグレ		
- k	USB接続 (WindowsおよびOSX) より可能	
	保証規約と条件の全容については、www.minelab.com/warranty-conditions をご覧く	

Multi-IQ

^{3F}∕x∕3

ださい。

^{5F}∕x8

Bluetooth[®]

保証 ださい。お客様の製品保証を、register.minelab.comからオンラインで登録してく

Qualcomm' aptX' X

Wi-Stream

17:44/

+61 8 8238 0888

∠ minelab@minelab.com.au

www.minelab.com

トレジャートーク

成功事例

@MinelabMetalDetectors/MinelabDetecting

